



**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale: **GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Uso della sostanza/del preparato  
Industriale Sigillanti

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Società : Edilsigill Srl  
Via Massarenti, 38  
Castel Maggiore BO

Telefono: Tel. +39 051.70.17.90  
Fax +39 051.70.05.59

Indirizzo email: mail@edilsigill.it

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli**

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008  
Sostanza o miscela non pericolosa.

**2.2 Elementi dell'etichetta**

Identificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008:  
Non è necessaria l'etichettatura GHS.

Codice	Etichettatura aggiuntiva
EUH208	Contiene 3-(trietossisilil)propilamina Può provocare una reazione allergica
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**2.3 Altri pericoli**

Il prodotto idrolizza con formazione di etanolo (nr. CAS 64-17-5). L'etanolo è classificato sia in relazione ai pericoli fisici che ai pericoli per la salute. La velocità di idrolisi e pertanto anche la rilevanza per la pericolosità del prodotto dipendono fortemente dalle condizioni specifiche.

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
 Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

**3.1 Sostanze**

non applicabile

**3.2 Miscele**

**3.2.1 Nome chimico**

polidimetilsilossano + additivi + reticolante

**3.2.2 Ingredienti pericolosi**

Tipo	N° CAS	N° CE REACH n.	Prodotto	Contenuto %	Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*	Osservazione
INHA	64742-46-7	265-148-2 01-2119552497-29	Miscela di idrocarburi dearomatizzati	<5	Asp. Tox.1 ; H304	[1]
INHA	128446-60-6		3-amminopropil(metil) silsesquiosani, terminazione erosi	<3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 3; H226	[1]

Tipo: INHA: ingrediente, VERU: impurità

[1] = Sostanza nociva per la salute umana o l'ambiente; [2] = sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro; [3] = sostanza PBT; [4] = sostanza vPvB

\*Le informazioni per la classificazione sono riportate nel capitolo 16.

La classificazione delle miscele di idrocarburi è seguita tenendo conto delle rispettive note applicabili dell'allegato VI del Regolamento CE 1272/2008. Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (Regolamento REACH (CE) nr. 1907/2006, articolo 57)  $\geq 0,1\%$ :

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Indicazioni generali:**

In caso di incidente o malessere richiedere il parere di un medico (se possibile mostrare l'etichetta).

**Dopo contatto con gli occhi:**

Lavare subito con acqua abbondante. Perdurando l'irritazione, consultare un medico.

**Dopo contatto con la pelle:**

Lavare abbondantemente con acqua anche saponata. In caso di evidenti mutamenti cutanei o di disturbi consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta o la scheda dati di sicurezza).

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**Dopo inalazione:**

In circostanze normali il prodotto non è respirabile

**Dopo ingestione:**

Fare bere molta acqua in piccole dosi ma non provocare il vomito.

**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**

Informazioni importanti sono riportate in altre parti di questo capitolo.

**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali**

Sono da osservare le ulteriori informazioni sulla tossicologia al paragrafo 11.

**SEZIONE 5: Misure antincendio**

**5.1 Mezzi di estinzione**

**Materiali estinguenti adatti:**

Schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica, acqua nebulizzata , Spruzzatore, sabbia, polvere estinguente

**Materiali estinguenti non adatti per motivi di sicurezza:**

Getto d'acqua.

**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso d'incendio possibile formazione di fumi e gas pericolosi. L'esposizione a prodotti di combustione può essere un pericolo per la salute! Prodotti pericolosi in caso di incendio: fumi tossici e molto tossici.

**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

**Equipaggiamento di protezione speciale per la lotta contro gli incendi:**

Utilizzare dispositivo antigas autonomo. Allontanare le persone sprovviste di dispositivi di protezione.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Segnalare la zona. Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (v. paragrafo 8). Allontanare le persone sprovviste di dispositivi di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare gas/vapori/aerosol. In caso di fuoriuscita di materiale indicare chiaramente il pericolo di scivolamento. Non camminare in mezzo al materiale versato.

**6.2 Precauzioni ambientali**

Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno. Chiudere la perdita, se è possibile farlo senza rischi. Contenere l'acqua contaminata/acqua estinguente. Eliminazione in recipienti contrassegnati secondo le normative in vigore. Informare l'autorità competente in caso di contaminazione delle acque, delle reti fognarie o del sottosuolo.

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

### **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Per evitare adesione, cospargere la superficie di sabbia o terra da sbianca e raccogliere il materiale meccanicamente. Raccogliere il materiale versato (ad es. con una scopa) e porlo in un contenitore speciale per rifiuti chimici. Eliminare lo strato scivoloso, eventualmente rimasto, con detersivo/sapone in soluzione o altro detergente biodegradabile. Per migliorare la presa, applicare sabbia o altro materiale inerte, granuloso.

**Indicazioni supplementari:**

Aspirare i vapori. Eliminare le sorgenti d'accensione. Osservare la protezione antideflagrante. Osservare le indicazioni al punto 7.

### **6.4 Riferimento ad altre sezioni**

Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli. Ciò vale in particolare per informazioni relative all'equipaggiamento di protezione personale (capitolo 8) ed allo smaltimento (capitolo 13).

## **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

### **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Informazioni per una sicura manipolazione del prodotto:**

Provvedere ad una buona aerazione degli ambienti e luoghi di lavoro. Necessaria aspirazione sull'oggetto. Tenere lontano dalle sostanze incompatibili di cui al punto 10. Osservare le indicazioni di cui al paragrafo 8.

**Indicazioni sulla protezione antincendio e antideflagrante:**

Il prodotto può liberare etanolo e metanolo. In ambienti chiusi i vapori possono formare miscele con l'aria, che in presenza di fonti d'accensione provocano esplosione anche all'interno di contenitori vuoti, non ripuliti. Tenere lontano da fonti di accensione e non fumare. Prendere precauzioni contro cariche elettrostatiche. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.

### **7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori:**

Osservare le norme locali.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune:**

Osservare le norme locali.

**Ulteriori indicazioni sulle condizioni di immagazzinamento:**

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dall'umidità. Conservare i contenitori in luogo ben ventilato.

### **7.3 Usi finali particolari**

Nessun dato disponibile

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
 Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

**8.1 Parametri di controllo**

**Valori limite della qualità dell'aria sul posto di lavoro:**

N° CAS	Prodotto	Tipo	mg/m <sup>3</sup>	ppm	E/A	fibra/m <sup>3</sup>
64-19-5	Etanolo	TLV_IT		1000,0		

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

**Miscela di idrocarburi dearomatizzati**

Campo d'applicazione:	Valore:
Generale:	Nessun dato quantitativo disponibile.

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

**Miscela di idrocarburi dearomatizzati**

Campo d'applicazione:	Valore:
Generale:	Non è stato possibile derivare un PNEC regolare.

**8.2 Controlli dell'esposizione**

**8.2.1 Controlli dell'esposizione professionale**

**Misure di protezione e di igiene di carattere generale:**

Osservare le misure igieniche generali per l'uso di sostanze chimiche. Durante il lavoro non consumare cibi o bevande, non fumare.

**Equipaggiamento di protezione individuale:**

**Protezione respiratoria**

Se non si può escludere una esposizione inalativa al di sopra del valore limite professionale, dovrà essere usato un sistema di protezione respiratoria appropriato. Apparecchi respiratori adeguati: Apparecchio respiratorio con maschera integrale, in conformità a norme riconosciute come EN 136.

Tipo di filtro suggerito: Filtro gas ABEK (determinati gas e vapori acidi anorganici ed organici; ammoniaca/ammine), in conformità a norme riconosciute come EN 14387

Occorre osservare il tempo limite di utilizzo per gli apparecchi respiratori nonché le indicazioni del relativo fabbricante.

**Protezione degli occhi**

Raccomandazione: occhiali protettivi.

**Protezione delle mani**

Per la manipolazione del prodotto, si consiglia l'uso di guanti protettivi

Materiale raccomandato per i guanti: Guanti protettivi in gomma nitrilica

Spessore del materiale: > 0,1 mm

Tempo di permeazione: > 480 min

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

Materiale raccomandato per i guanti: Guanti protettivi in gomma butilica  
Spessore del materiale: > 0,3 mm  
Tempo di permeazione: > 480 min

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del contatto. Occorre tenere conto che, nella pratica, a fronte dei tanti fattori di influenza (ad esempio la temperatura), la durata di utilizzo giornaliero di un guanto protettivo resistente alle sostanze chimiche può essere notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dalle prove.

#### 8.2.2 Controlli dell'esposizione ambientale

Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno.

#### 8.3 Indicazioni supplementari per la costruzione di impianti tecnici

Osservare le indicazioni di cui al paragrafo 7. Osservare le norme delle autorità nazionali.

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

<b>Proprietà:</b>	<b>Valore:</b>	<b>Metodo:</b>
<b>Aspetto</b>		
Stato fisico .....	liquido	
Stato fisico .....	pasta	
Colore .....	incolore	
<b>Odore</b>		
Odore .....	alcolico	
<b>Limite d'odore</b>		
Limite d'odore .....	non sono noti alcuni dati	
<b>Valore pH</b>		
Valore pH .....	non applicabile	
<b>Punto di fusione/punto di congelamento</b>		
Punto / intervallo di fusione .....	non previsto	
<b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>		
Punto / intervallo di ebollizione .....	non previsto	
<b>Punto di fiamma</b>		
Punto di fiamma .....	non previsto	
<b>Velocità di evaporazione</b>		
Velocità di evaporazione .....	non sono noti alcuni dati	
<b>Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività</b>		
Limiti di esplosione inferiori .....	non previsto	
<b>Tensione di vapore</b>		
Tensione di vapore .....	non determinato	

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**Solubilità (le solubilità)**

Solubilità in acqua ..... : insolubile

**Densità di vapore**

Relativa densità di gas/vapore ..... : Non sono note alcune indicazioni.

**Densità relativa**

Densità relativa ..... : 1,02 - 1,03 (23 °C) (ISO 1183-1 A)  
(Acqua / 4 °C = 1,00)

Densità ..... : 1,02 - 1,03 g/cm<sup>3</sup> (23 °C) (ISO 1183-1 A)

**Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua**

coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Non sono note alcune indicazioni.

**Temperatura di autoaccensione**

Temperatura di ignizione ..... : > 400°C (DIN 51794)

**Temperatura di decomposizione**

Decomposizione termica ..... : non previsto

**Viscosità**

Viscosità (dinamica) ..... : ca. 800000 mPa.s a 23 °C (Brookfield)

**Massa molecolare**

Massa molecolare ..... : non applicabile

**9.2 Altre informazioni**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**10.1 – 10.3 Reattività; Stabilità chimica; Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto.  
Informazioni importanti sono eventualmente riportate in altre parti di questo capitolo.

**10.4 Condizioni da evitare**

Umidità, calore, fiamme libere e altri fonti di accensione.

**10.5 Materiali incompatibili**

Reagisce con: acqua, sostanze basiche e acidi. La reazione ha luogo con la formazione di etanolo.

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Con idrolisi etanolo. Da controlli risulta, che a temperature superiori ai 150°C, per decomposizione ossidativa, viene liberata una piccola quantità di formaldeide

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
 Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

**11.1.1 Indicazioni generali**

I dati rilevati sul prodotto complessivo hanno la priorità sui dati dei singoli ingredienti.

**11.1.2 Tossicità acuta**

**Dati relativi al prodotto:**

Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
orale	LD50: > 2000 mg/kg	Ratto	Conclusione per analogia
epidermico	LD50: > 2000 mg/kg	Ratto	Conclusione per analogia

**11.1.3 Corrosione/irritazione della pelle**

**Valutazione:**

A fronte dei dati disponibili non è prevista una irritazione cutanea clinicamente rilevante. Non sono da escludere sintomi temporanei d'irritazione se il prodotto adesivo viene rimosso meccanicamente dopo il contatto

**Dati relativi al prodotto:**

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
Nessuna irritazione della pelle	su coniglio	Conclusione per analogia

**11.1.4 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare**

**Valutazione:**

A fronte dei dati disponibili non è prevista una irritazione oculare clinicamente rilevante. Non sono da escludere sintomi temporanei d'irritazione se il prodotto adesivo viene rimosso meccanicamente dopo il contatto

**Dati relativi al prodotto:**

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
Nessuna irritazione agli occhi	su coniglio	Conclusione per analogia

**11.1.5 Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle**

**Dati relativi al prodotto:**

Via di esposizione	Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
epidermico	non provoca sensibilizzazione della pelle	Porcellino d'India; Buehler Test	Conclusione per analogia OECD 406

**11.1.6 Mutagenicità sulle cellule germinali**

**Valutazione:**

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.



**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**11.1.7 Cancerogenicità**

**Valutazione:**

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

**11.1.8 Tossicità per la riproduzione**

**Valutazione:**

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

**11.1.9 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)**

**Valutazione:**

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

**11.1.10 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)**

**Valutazione:**

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

**11.1.11 Pericolo in caso di aspirazione**

**Valutazione:**

A fronte delle proprietà fisico-chimiche del prodotto non è previsto pericolo di aspirazione.

**11.1.12 Indicazioni tossicologiche supplementari**

**Dati sulle sostanze:**

**Prodotti di idrolisi (Etanolo):**

L'etanolo (64-17-5) viene assorbito bene e rapidamente con tutte le vie di esposizione. L'etanolo può causare irritazione degli occhi e delle mucose nonché alterazioni funzionali del sistema nervoso centrale, nausea e vertigini. L'esposizione cronica a grandi quantità di etanolo può provocare danni al fegato ed al sistema nervoso centrale.

**Idrocarburi alifatici e naftenici:**

In base alla letteratura idrocarburi alifatici hanno un effetto leggermente irritante sull'epidermide e sulle mucose. Sgrassa la pelle. Narcotico. In caso di azione diretta sui tessuti polmonari (ad es. aspirazione) può causare polmonite

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche**

**12.1 Tossicità**

**Valutazione:**

La classificazione di questo materiale in materia di pericoli ambientali si basa su dati relativi agli ingredienti ed alla quantità eluibile di biocida nei test di simulazione in acqua. Non si prevedono effetti dannosi sugli organismi presenti nell'acqua.

**Dati relativi al prodotto:**

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
CL50: > 100 mg/l	pesce (96h)	Giudizio competente
CE50: > 100 mg/l	Daphnia magna (48h)	Giudizio competente

**12.2 Persistenza e degradabilità**

**Valutazione:**

Contenuto di silicone: non biodegradabile. Separazione per sedimentazione.

**Dati sulle sostanze:**

**Prodotti di idrolisi (Etanolo):**

L'etanolo è facilmente biodegradabile

**12.3 Potenziale di bioaccumulo**

**Valutazione:**

Componente polimerica: improbabile accumulo biologico

**12.4 Mobilità nel suolo**

**Valutazione:**

Contenuto di silicone: insolubile in acqua

**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Nessun dato disponibile

**12.6 Altri effetti avversi**

Nessuno conosciuto

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

**13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

**13.1.1 Prodotto**

Raccomandazione:

Il materiale che non può essere riutilizzato, trattato o riciclato dovrebbe essere smaltito in una struttura autorizzata in conformità alle disposizioni nazionali, statali e locali. In funzione delle disposizioni, i metodi di trattamento dei rifiuti possono comprendere ad esempio la messa a discarica o l'incenerimento.

**13.1.2 Imballi non ripuliti**

Raccomandazione:

Gli imballi vuoti devono essere puliti (privi di residui e di condensa, puliti con una spatola). Gli imballi devono essere preferibilmente riutilizzati nel rispetto delle disposizioni locali / nazionali vigenti. Gli imballi che non possono essere ripuliti devono essere destinati, come la sostanza, allo smaltimento.

**13.1.3 Codice rifiuto (CE)**

Al prodotto non è stato attribuito alcun numero di codice rifiuti come da Catalogo Europeo Rifiuti (CER), perché solo l'uso previsto dal consumatore ne consente la relativa associazione. Il numero di codice rifiuti deve essere determinato all'interno dell'UE in accordo con lo smaltitore di rifiuti.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

**14.1 – 14.4 Numero ONU; Nome di spedizione dell'ONU; Classi di pericolo connesso al trasporto; Gruppo d'imballaggio**

**Strada ADR:**

Valutazione ..... : Non soggetto a limitazioni per il trasporto

**Ferrovia RID:**

Valutazione ..... : Non soggetto a limitazioni per il trasporto

**Trasporto via mare IMDG-Code:**

Valutazione ..... : Non soggetto a limitazioni per il trasporto

**Trasporto via aerea ICAO-TI/IATA-DGR:**

Valutazione ..... : Non soggetto a limitazioni per il trasporto

**14.5 Pericoli per l'ambiente**

Pericoloso per l'ambiente: no

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli.

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Non è previsto il trasporto alla rinfusa in navi cisterna.

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

*Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020*

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Osservare le disposizioni locali e nazionali.

Per informazioni sull'etichettatura fare riferimento al capitolo 2 del presente documento.

**Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Seveso III):**

Non applicabile

**Ulteriori disposizioni, limitazioni e divieti:**

Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose: Non applicabile

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Il risultato della valutazione della sicurezza non richiede l'indicazione di scenari d'esposizione e di impieghi nella scheda di sicurezza

**15.3 Indicazioni sullo stato di registrazione internazionale**

Se sono disponibili informazioni rilevanti relative a singoli inventari delle sostanze, queste sono riportate di seguito.

Giappone ..... : **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances)  
Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.

Nuova Zelanda ..... : **NZIoC** (New Zealand Inventory of Chemicals)  
Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze (Per una corretta interpretazione dello stato di registrazione occorrono ulteriori informazioni come la classificazione delle sostanze pericolose o eventualmente un Group Standard)

Australia ..... : **AICS** (Australian Inventory of Chemical Substances):  
Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.

Canada ..... : **DSL** (Domestic Substance List)  
Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.

Filippine ..... : **PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):  
Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.

Stati Uniti d'America (USA)..... : **TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory)  
Tutti i componenti di questo prodotto sono elencati come attivi o sono conformi all'inventario delle sostanze.

**SCHEDA DI SICUREZZA**  
**GEI 996T SILICONE NEUTRO ALKOXY ANTIMUFFA**  
**Secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006**

**Versione 1.4 - Revisione 28.08.2020**

Taiwan ..... : **TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory):

Questo prodotto è elencato o conforme all'inventario delle sostanze. Nota generale: la legislazione sui prodotti chimici di Taiwan richiede una fase 1 di registrazione delle sostanze elencate in TCSI o conformi a TCSI se per l'importazione a Taiwan o nella produzione a Taiwan viene superata la soglia di tonnellaggio di 100 kg/anno (per le miscele ciò deve essere calcolato per ogni ingrediente). La responsabilità al riguardo è dell'importatore o del fabbricante.

Spazio economico europeo (SEE) : **REACH** (Regolamento (CE) nr. 1907/2006):

Indicazione generale: gli obblighi di registrazione risultanti da produzione o importazione nel SEE da parte dei fornitori menzionati al paragrafo 1, vengono ottemperati da essi. Gli obblighi di registrazione risultanti dall'importazione nel SEE da parte di clienti o altri utilizzatori a valle, dovranno essere ottemperati da essi.

Corea del Sud (Repubblica di Corea): **AREC** (Legge per la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche: "K- REACH"):

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio interlocutore

## **SEZIONE 16: Altre informazioni**

### **16.1 Prodotto**

Le indicazioni fornite dal presente documento si basano sullo stato delle nostre conoscenze al momento della revisione. Esse non costituiscono una garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto ai sensi delle norme di legge riguardanti la garanzia.

La messa a disposizione di questo documento non esonera il destinatario del prodotto dalla sua responsabilità di rispettare le vigenti leggi e disposizioni relative al prodotto. Ciò vale in particolare per la successiva distribuzione del prodotto o di miscele o articoli da esso derivanti in altri campi del diritto, nonché per diritti di marchio di terzi. Se il prodotto descritto viene trattato o mescolato con altre sostanze, le indicazioni fornite in questo documento non possono essere trasferite al nuovo prodotto risultante, a meno che ciò non venga espressamente menzionato. Se il prodotto viene reimballato, sarà compito del destinatario allegare le informazioni necessarie riguardanti la sicurezza.

### **16.2 Indicazioni supplementari:**

Nelle indicazioni numeriche la virgola indica il punto decimale. Tratti verticali sul bordo sinistro indicano delle modifiche rispetto alla versione precedente. Questa versione sostituisce tutte le precedenti.

Spiegazione delle indicazioni relative al codice di classificazione GHS:

Asp. Tox. 1; H304..... : Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Skin Irrit. 2; H315..... : Corrosione/irritazione cutanea Categoria 2; Provoca irritazione cutanea

Eye Irrit. 2; H319 ..... : Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 2; Provoca grave irritazione oculare

Flam. Liq. 3; H226 ... : Liquidi infiammabili Categoria 3; Liquido e vapori infiammabili